



El Protector de seguridad para Rodillos de Retorno de PPI ofrece una barrera en el punto de mordida mecánica que se forma cuando la banda pasa por el rodillo de retorno. Los soportes de montaje de 1 ½" o 4 ½" facilitan la instalación en rodillos de 4", 5" o 6" utilizando los pernos para montaje de los soportes del retorno. Si bien estos protectores suelen usarse en los rodillos de retorno con una distancia vertical de 7' o menos, desde el suelo o cubierta, también pueden ser utilizados en cualquier rodillo de retorno.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Las normas de seguridad exigen que las partes móviles ubicadas a 7' del piso, de una plataforma, del área de circulación o superficie de trabajo, cuenten con protección.
- Disponibles en caída de 1½" y 4½".
- La versión para trabajo pesado se encuentra disponible con una caída de 4½" y una ranura para pernos de 5/8" que calza con los polines CEMA D. Además, poseen cuatro posiciones de protección para hacer ajustes más allá del pandeo normal de la banda transportadora.



[www.ppi-global.com](http://www.ppi-global.com) | [sales@ppi-global.com](mailto:sales@ppi-global.com)

Las ilustraciones de producto son sólo para fines demostrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Para más información sobre las especificaciones del producto contacte a su representante de ventas. PPI se reserva el derecho a realizar cambios en ingeniería, diseño y especificaciones; Añadir mejoras o discontinuar la fabricación en cualquier momento sin obligación de previo aviso. PPI y sus respectivos logotipos son marcas registradas de precisión, Inc. en los Estados Unidos y otros países.