



Craft-Lag<sup>®</sup> es un revestimiento reemplazable para ser utilizado en terreno. Primero, se adhiere a un respaldo rígido, de acero, de 5" de ancho que, luego, es dimensionado en fábrica según diámetros específicos de poleas.

Craft-Lag puede ser instalado con fijadores que van soldados o apernados al manto de la polea o puede ser soldado directamente al manto de la polea sin fijadores.

Es ideal para poleas instaladas en lugares de difícil retiro y reemplazo.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La vulcanización en caliente bajo presión aplicada en fábrica asegura la mejor adherencia posible de la goma a la placa de respaldo.
- Las placas de acero del respaldo son dimensionadas a precisión en fábrica para asegurar su calce con cada polea en particular.
- Fijadores metálicos soldados o apernados permanente a la superficie de la polea sostienen los retenes metálicos firmemente en su posición.
- La autolimpieza de la superficie de la polea ocurre gracias a los espacios entre los retenes y el doble ranurado.

1. Seleccionar el número de Revestimiento Craft-Lag con el gráfico al derecho.
2. Para determinar el número de Revestimiento Craft-Lag del final de la página. U ocupa el siguiente formulario:  
 a) Número de filas de revestimiento =  $OD / 2$   
 b) Número de piezas individuales de revestimiento = (Número de filas \* anchura de faz) + 6) / 72 (redondeo hacia arriba)
3. El número de doblé restricciones necesarias es el mismo que el número de piezas individuales de revestimiento.
4. El número de single restricción necesaria es un cuarto (1/4) del número de piezas individuales de revestimiento (redondeo hacia arriba)
5. Para piezas de revestimiento step crown (Son más planos 1/8" que el normal)  
 a) Numero de piezas de revestimiento step crown = Número de filas \* 2  
 b) Para el número de Revestimiento Craft- Lag piezas, substraer 20 de la anchura de la faz (o doble la anchura del piezas de revestimiento step crown).  
 Ocupa eso en paso 2 encima.

Por favor anotan: 3/4" ancho está disponible en múltiplo estilos, contactan con su representado de PPI local para disposición. (Para especificar 3/4" anchura, añadir -3/4 al número de parte, ejemplo: CL500-3/4)

Cantidades están basadas para usar todos los pedazos cortados producidos cuando cortan las piezas individuales de revestimiento. Para más información de idoneidad de composición de revestimiento para su aplicación y propiedades de la goma, ocupan el Catálogo de Ingeniera y Dimensiones para referencia para las poleas de banda (PUL 001 SP). Para más información o colecciones completas u otros tipos de revestimiento pónganse en contacto con su representante de PPI local. Algunos compuestos puedan demandar entrega extendida.

NÚMERO DE PIEZA	COMPOSICIÓN	DURO-METER
CRAFT-LAG (72 inches long, 14 lbs each)		
CL 500	SBR	60
CL 500/9	SBR (SS BACK)	60
CL 501	NEOPRENE	60
CL 501/9	NEOPRENE (SS BACK)	60
CL 502	NITRILE	60
CL 503	EPDM	60
CL 504	WHITE NEOPRENE	60
CL 505	NITRILE, SMOOTH	60
CL 505/9	CHLOROBUTYL (SS BACK)	60
CL 506	SBR	40
CL 507	SLIP RESISTANT	60
CL 512	HYPALON	60
CL 960	SBR, SMOOTH	40
CL 961	NEOPRENE, SMOOTH	40
CL 965	SBR, SMOOTH	60
STEP CROWN (10 inches long, 1.75 lbs each)		
CL 800	SBR	60
CL 800/9	SBR (SS BACK)	60
CL 801	NEOPRENE	60
CL 860	SBR SMOOTH (SS BACK)	40
EZ LAG (72 inches long, 14 lbs each)		
EZ 500	SBR	60
EZ 501	NEOPRENE	60
RETAINERS (72 inches long)		Weight
Type 10	STANDARD DOUBLE RETAINER	1.9#
Type 11	STANDARD SINGLE RETAINER	1.4#
Type 20	STAINLESS DOUBLE RETAINER	1.9#
Type 21	STAINLESS SINGLE RETAINER	1.4#

OD	Numero de Filas	Ancho de Cara														
		12	14	16	18	20	26	32	38	44	51	54	60	66	72	78
6	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
8	4	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5
10	5	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	6
12	6	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8
14	7	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
16	8	2	2	2	2	3	3	4	5	5	6	6	7	8	8	9
18	9	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	7	8	9	9	10
20	10	2	2	3	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11
24	12	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	14
30	15	3	3	4	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17
36	18	3	4	4	5	5	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20
42	21	4	5	5	6	6	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23
48	24	4	5	6	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	27
54	27	5	6	6	7	8	10	12	15	17	20	21	23	25	27	30
60	30	5	6	7	8	9	11	14	16	19	22	23	25	28	30	33
72	36	6	7	8	9	10	13	16	19	22	26	27	30	33	36	40



USA | CANADA | CHILE

www.ppi-global.com | sales@ppi-global.com

Las ilustraciones de producto son solo para fines demostrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Para más información sobre las especificaciones del producto contacte a su representante de ventas. PPI se reserva el derecho a realizar cambios en ingeniería, diseño y especificaciones; añadir mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin obligación de previo aviso. Revestimiento Craft-Lag, PPI y sus respectivos logotipos son marcas registradas de precisión, Inc. en los Estados Unidos y otros países.