


El ensamble estándar de unidades de sujeción sin chaveta, o que no requiere llave, (RBL), posee un sistema de auto-centrado y elimina la necesidad de un piloto de bujes. El diseño de reducción singular tiene mayor control de los niveles de torsión que se puedan presentar en aplicaciones donde hay uso de poleas.

Para aplicaciones de tensiones muy altas, PPI recomienda el RBM y el RBH. Para aplicaciones extremas, una versión RBZ también está disponible.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Las unidades de sujeción sin chaveta son excelentes para manejar los momentos de flexión.
- Desarrolladas para aplicaciones de gran torque o donde las poleas sufren alto riesgo de torsión.

UNIDAD DE SUJECCIÓN	MOMENTO DE FLEXIÓN PERMISIBLE
RBL	28%
RBM	32%
RBH	35%




RBL
(CAPACIDAD DE FLEXIÓN 104)

Compatible con B-Loc B106, MAV 1061, o RFN 7006



RBM
(CAPACIDAD DE FLEXIÓN 197)

Compatible con B-Loc B115, MAV 1008, o RFN 7009



RBH
(CAPACIDAD DE FLEXIÓN 280)

Compatible con B-Loc B112, MAV 4061, o RFN 7005

Métrico (mm)	Inglés (in)	RBL (ft-lb)	RBM (ft-lb)	RBH (ft-lb)
25	1	308		
30	1 3/16	370		
35	1 3/8	576		
40	1 1/2	658		
45	1 3/4	1,196		
50	1 15/16	1,329		
55	2 3/16	1,671		
60	2 3/8	1,823		
65	2 9/16	2,222		
70	2 3/4	3,377	5,250	8,525
75	2 15/16	3,618	5,625	9,134
80	3	3,859	7,500	10,718
85	3 3/8	4,613	8,187	11,387
90	3 7/16	4,885	9,281	13,154
95	3 3/4	5,729	9,796	13,884
100	3 15/16	7,024	14,049	20,078
110	4 7/16	7,726	15,454	24,093
120	4 3/4	9,482	18,545	30,664
130	4 15/16	14,095	25,570	38,839
140	5 7/16	15,179	29,503	48,796
150	5 15/16	18,070	31,611	56,016
160		21,202	35,966	63,734
170	6 7/16	24,576	48,866	80,767
180	6 15/16	26,021	51,741	91,627
190	7 7/16	34,333	58,256	103,165
200	7 7/8	36,140	68,988	108,595
220	8.661	44,201	86,200	134,386
240	9.449	60,273	125,382	162,893
260	10.236	78,355	142,622	185,290
280	11.024	90,252	170,781	266,248
300	11.811	108,786	182,980	316,962
320	12.598	150,537	260,238	354,998
340	13.386	186,603	276,502	395,146
360	14.173	210,810	362,543	494,555
380	14.961	259,609	382,684	546,888
400	15.748	273,272	443,108	628,006
420	16.535		507,560	659,406
440	17.323		531,730	690,807
460	18.11		555,899	722,207
480	18.898		382,970	879,208
500	19.685		629,415	915,842
520	20.472		733,143	1,020,509
540	21.26		761,340	1,059,760
560	22.047		845,939	1,172,278
580	22.835		876,146	1,214,145
600	23.622		906,358	1,295,262

*Ésta es una lista parcial de las series y tamaños disponibles.



www.ppi-global.com | sales@ppi-global.com

Las ilustraciones de producto son sólo para fines demostrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Para más información sobre las especificaciones del producto contacte a su representante de ventas. PPI se reserva el derecho a realizar cambios en ingeniería, diseño y especificaciones; Añadir mejoras o discontinuar la fabricación en cualquier momento sin obligación de previo aviso. PPI y sus respectivos logotipos son marcas registradas de Precisión, Inc. en los Estados Unidos y otros países.